



EURO-TEC

HYDROMULCHING TECHNOLOGIES

Hydromulcher FINN T120



Désignation	Hydromulcher FIN N T120
Capacité cuve	4 470 litres
Motorisation	Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35cv (26.2kw), 1,6 Litres, 3 cylindres, refroidissement liquide, Diesel TIER IV-F
Système malaxage	Agitation mécanique variable et réversible entraîné par hydraulique
Pompe	Centrifuge 4" x 1 1/2" (10 cm x 5 cm), 170 GPM @ 100 psi (464 lpm @ 7 kg/cm ²)
Poids	2 070 kg vide / 7 400 kg chargé
Dimensions	391 cm (longueur) / 203 cm (largeur) / 257 cm (hauteur)
Équipement	Enrouleur électrique de tuyau de 60 ml 1 ¼ Canon
Distance de projection	55 mètres au canon
Temps d'application cuve	8 minutes au canon
Capacité de malaxage	1 450 kg de matière granulée (engrais) / 225 kg matières fibreuses (mulch)
Capacité de production journalière	30 000 m ² hydroseeding / 7 500 m ² hydromulching

© copyright – Euro-Tec 2024

Pour bien choisir votre matériel vous pouvez consulter notre site internet ou nous contacter

EURO-TEC—148 IMPASSE VUE DU CIEL, 69124 Colombier-Saugnieu

04 37 47 20 20—euro-tec@euro-tec.fr—www.euro-tec.fr